

## MINWAX® Pre-Stain Wood Conditioner

**Minwax® Pre-Stain Wood Conditioner** - это грунтовка, которой пропитывают неотделанную древесину перед тонированием морилкой, она проникает глубоко в волокна древесины, обеспечивая в дальнейшем однородность тонирования масляной морилкой и улучшает текстуру древесины.

Обработка поверхности предварительным грунтованием с помощью Minwax® Pre-Stain Wood Conditioner предотвращает пятнистость тонировки в результате неравномерного проникновения морилки на масляной основе. Грунтовку Minwax® Pre-Stain Wood Conditioner можно наносить на любую древесину, но предпочтительно при работе с мягкими или пористыми породами, такими как сосна, ольха, береза и клен.



### ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Состав:** алкид льняного масла, углеводородная смола, органические растворители

**Инструмент для нанесения:** кисть или ткань

**Время высыхания:** 5-15 минут

**Применение морилки (также масляной):** через 5-15 минут, но не более, чем через 2 часа

**Очистка:** уайт-спирит или разбавитель для масляных красок

**Расход:** 946 мл на 12 м<sup>2</sup>.

**Слоев:** в 1 слой

Срок годности 8 лет.

Арт. 13407 – 237 мл

Арт. 61500 – 946 мл

Арт. 11500 – 3,785 л

### СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

#### НАНЕСЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА НА ПОВЕРХНОСТЬ:

Поверхность должна быть сухой, чистой. Необходимо удалить грязь, жир, клей, а также старую краску. Если поверхность ранее обрабатывалась пропиткой содержащей натуральные или искусственные воски поверхность необходимо отциклевать, так как остатки воска в структуре древесины будут препятствовать впитыванию кондиционера.

Кондиционер равномерно наносится в направлении волокон древесины с помощью кисти или чистой тканью и оставляют на 5-15 минут, чтобы кондиционер впитался в структуру древесины. После выдержки необходимого удалить излишки кондиционера с поверхности древесины сухой, чистой тканью.

Морилка должна быть нанесена в течение 2-х часов после использования кондиционера. После обработки древесины Minwax® Pre-Stain Wood Conditioner рекомендуется использовать для декоративного покрытия морилку на масляной основе Minwax® WoodFinish и Minwax® Gel Stain

**ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать морилку на водной основе.**

#### НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ.

#### ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**ОПАСНОСТЬ:** Тряпки, губки и другие отходы, пропитанные этим продуктом, могут спонтанно загореться, если их неправильно утилизировать. Немедленно поместите тряпки и другие отходы, пропитанные этим продуктом в герметичный, заполненный водой металлический контейнер. Утилизируйте в соответствии с местными правилами пожарной безопасности.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:** СОДЕРЖИТ АЛИФАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ.

Содержимое взрывоопасно. Хранить вдали от тепла и открытого пламени.

**ВРЕДНЫЕ ИСПАРЕНИЯ.** Использовать при достаточной вентиляции. Чтобы избежать чрезмерного воздействия, откройте окна и двери или используйте другие средства для обеспечения подачи свежего воздуха во время нанесения и сушки. Если у вас возникли раздражения глаз, головные боли или головокружение, увеличьте приток свежего воздуха или используйте правильный респиратор или выйдите на свежий воздух. Следует избегать контакта с глазами и кожей. Вымойте руки после использования. Хранить в плотно закрытой таре.

**ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:** При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды в течение 15 минут и обратитесь за медицинской помощью. При контакте с кожей тщательно промойте водой с мылом. В случае возникновения проблем с дыханием, обеспечьте свежий воздух и обратитесь к врачу. При проглатывании немедленно вызовите Центр борьбы с ядом, отделение неотложной помощи больницы или врача.

**Отложенные эффекты при длительном воздействии.** Содержит растворители, которые могут вызывать нарушение работы головного мозга и нервной системы. Преднамеренное вдыхание содержимого может быть вредным или смертельным.